

Aspiradora industrial CFM IVT1000 H-CLASS

Está pensada para ser usada en salas blancas (lugares sanitizados o esterilizados). La mayoría de las partes de la aspiradora pueden ser totalmente esterilizadas antes de ser introducidas en una sala de ambiente limpio y controlado. Esta aspiradora está construida en acero inoxidable AISI 316 (base de las ruedas en AISI 304), también lleva un filtro inferior **HEPA H13** y un filtro superior ULPA U15 que retiene las partículas de carbono generadas por el motor. Equipado con bolsa de papel o sistema de bolsa de seguridad para la recogida y eliminación controlada del material peligroso aspirado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230v, 50-60hz
Protección IP	40
Clase de aislamiento	I
Flujo aire sin manguera	126m ³ /h - 2100L/m
Aspiración máxima	20kPa - 200mbar
Potencia	1200w
Nivel de ruido	61db
Capacidad depósito	12,5L
Superficie filtro principal	2573cm ²
Toma de aspiración	32mm
Largo x ancho x alto	30x30x72,5 cm
Peso	9,2Kg

CONSULTAS Y PEDIDOS:



+56 9 5806 2443



ELEKTROSERVICE.CL



VENTAS@ELEKTROSERVICE.CL