

Hidrolavadora - Nilfisk MC 6P-250/1100 FA

Hidrolavadora de agua fría que ofrece una insuperable durabilidad, un alto rendimiento de limpieza y una óptima ergonomía comparada con la mayoría de hidrolavadoras para aplicaciones fuertes (en industria agricultura, transporte y alimentación). Equipada con una bomba axial que incorpora 4 pistones cerámicos, ofreciendo una limpieza eficiente con bajo coste de mantenimiento.

Diseñada con 4 pistones cerámicos y rodamientos cilíndricos dobles para usos intensivos de hasta 5h diarias. La bomba NA6 está inspirada en la tradicional C3 que ofrece una temperatura máxima de entrada de agua de 80°C, significa que puede ser utilizada con agua caliente con el mantenimiento adecuado, como si se tratara de una hidrolavadora de agua caliente, reduciendo el tiempo de limpieza en muchas aplicaciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------|-----------|
| Alimentación | Gasolina |
| Longitud manguera | 10 m. |
| Potencia | 13Hp |
| Caudal | 950 Lt/hr |
| Presión | 280 bar |
| T° máx de entrada | 60°C |
| Peso | 52 Kg |

CONSULTAS Y PEDIDOS:



+56 9 5806 2443



ELEKTROSERVICE.CL



VENTAS@ELEKTROSERVICE.CL